

Catálogo Ciaturbo

EXTERIOR • INTERIOR



Tinta Acrílica Ciaturbo

Tinta acrílica fosca à base de água para pintura de paredes em geral. Indicado para pintura de superfícies em áreas internas e externas como: alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto e gesso. Dispomos de cores prontas e na base clara para tingimento no Sistema Tintométrico Ciasystem Ciacollor.

Atende a norma da ABNT NBR 11.702 tipo 4.5.2 e NBR 15.079.

Principais Qualidades



ÓTIMO ACABAMENTO



BAIXO ODOR



EXCELENTE RENDIMENTO

Acabamento

FOSCO

É um acabamento mais opaco com aspecto mais aveludado. Esse acabamento disfarça melhor certas imperfeições da parede.

Rendimento Acabado



Lata 18L pinta no mínimo 170m².
Cores feitas na base Ciasystem
(16,2L) terão o rendimento no
mínimo 153m².

Galão 3,6L pinta no mínimo
34m². Cores feitas na base
Ciasystem (3,24L) terão o
rendimento no mínimo 30,6m².



Embalagem de 0,9 pinta no mínimo 8,5m².



O rendimento acabado é a nova fórmula de cálculo criada pela ABRAFATI que regula através do PSQ a qualidade das Tintas de diversas marcas.

Agora o consumidor consegue saber exatamente quantos m² a embalagem pode pintar incluindo as demãos.

O rendimento pode variar, porém o mínimo é indicado na embalagem. Caso a experiência do aplicador ou o efeito desejado seja diferente, o produto pode render mais.

CORES

BRANCO NEVE

GELO

CAMURÇA

AREIA

CINZA ARAME

PALHA

PRATA FINA

TABACO

MARFIM

PÉROLA

VERDE KIWI

AMARELO CANÁRIO

PÊSSEGO

LARANJA

VERDE LIMÃO

ERVA DOCE

AMARELO OURO

AZUL OCEANO

ROSA AÇAÍ

ORQUÍDEA

VERMELHO

AZUL SERENO

IMPORTANTE

As cores deste são REFERÊNCIAS, por estarem disponíveis em telas que possuem diferença de cor da luz aplicadas sobre elas, pode acontecer de aplicar a cor no ambiente e, devido a textura da parede, do brilho ou da exposição solar, a cor apresentar diferença, até o tamanho do ambiente pode gerar essa sensação.

A tonalidade da cor sofre algumas influências, como: textura da superfície aplicada, número de demãos aplicadas, intensidade e cor da luz no ambiente, brilho e qual produto foi aplicado.

Para conferir a cor final do produto, é necessário aguardar a secagem para que a tinta apresente sua cobertura total.

Atributos



APLICAÇÃO

Rolo de lã de pelo baixo, trincha, pistola ou pincel de cerdas macias.



SUPERFÍCIE

Massa acrílica ou corrida, reboco, repintura, bloco, gesso ou concreto.



SECAGEM

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 72 horas.



DILUIÇÃO

De 50% a 80% com água limpa, após a adição de água, mexa com espátula retangular até completa homogeneização.



DEMÃO

Duas a três demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

IMAGINE

Você pode escolher uma infinidade de cores claras para a Ciaturbo no Sistema Tintométrico Ciacolor o CIASYSTEM.

IMAGINE cores, IMAGINE um universo de possibilidades em tintas, IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou ... IMAGINE.





Siga nossas redes sociais

 facebook.com/ciacollor

 instagram.com/tintasciacollor

www.ciacollor.com.br

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451
Maringá | Paraná

SAC 0800 006 2323